



Contesse Exell Handleiding

1. Wat wel en zeker niet te doen bij onderhoud

1.1. Initieel onderhoud net na plaatsing

Dweil of stofzuig het oppervlak grondig en verwijder elke vorm van lijmresidu. Minerale alcohol is toegestaan.

Was de Contesse Exell vloer niet tijdens de eerste 24 uur na plaatsing. . Bepaalde rubbermarkeringen van schoenen en dergelijke kunnen met alcoholhoudende producten worden verwijderd.

Hoewel Contesse Exell een duurzame vloerbedekking is, is het net als bij alle andere vloeren aangewezen om zorg te dragen voor het onderhoud. Op deze manier kunnen vele problemen al tegen gegaan worden, nog voor ze zich voordoen.

Het type (kleur) en de frequentie van het verkeer dat zich voordoet op de vloer zal bepalen in welke mate en welk onderhoud nodig is. De keuze van de vloer (0,3 of 0,55 slijtlaag) en de kleur zijn veelbepalende factoren die een grote invloed hebben op het onderhoud.

1.2. Regelmatig onderhoud

Hierbij de nodige stappen voor het dagelijkse onderhoud van uw Contesse Exell vloer:

Om schade van scharten en druk te voorkomen, zorg voor beschermende caps aan glas, plastic of stalen poten van meubilair en dergelijke. Dit indien deze kleiner zijn dan 5 cm. Toestellen of meubilair (kasten, stoelen) dat voorzien is van wieltjes worden het best voorzien van wieltjes die geen sporen nalaten.

Bescherm uw vloer tegen brandschade (sigaretten en dergelijke).

Laat geen water staan op Contesse Exell. De bevloering zal niet aangetast worden, maar andere problemen in verband met overvloedig vocht (opstijgen in muren en derg.) kan zich voordoen. Contesse Exell mag daarom niet gebruikt worden als een product om vocht te verdrijven.

Bescherm uw vloer tegen inschuren van losse zandpartikels. Verwijder dergelijke items grondig. Vermijdt het gebruik van rubbermatten. Bepaalde rubbersoorten gaan namelijk een chemische reactie aan met vinyl.

Contesse Exell is bestand tegen de meeste vlekken veroorzaakt door huiselijk gebruik. In ieder geval is het aangewezen om alle vlekken onmiddellijk te verwijderen. Hoe langer het gemorste materiaal blijft liggen, hoe groter de kans op permanente schade.

Blootstelling aan direct zonlicht voor langere periode wordt beter vermeden. Het gebruik van zonneblinden tijdens zonnepiekuren is aangeraden. Extreme blootstelling aan zonlicht kan verkleuring veroorzaken en verhoogde temperaturen kunnen uitzetting veroorzaken.

1.3. Dagelijkse Commercieel onderhoud

CONTESSÉ EXELL vertoont een excellente duurzaamheid bij commercieel gebruik, zolang een afdoend schoonmaakprogramma wordt gevolgd. Het dagelijks licht overgaan met een natte dweil, verwijderen van stof of stofzuigen voorkomen dat vuildeeltjes vast komen te zitten in het oppervlak. Het gebruik van schoonmaakmatten bij de ingang voorkomt reeds dat veel vuil op de vloer komt te liggen. Daarbij zijn de schoonloopmatten best even breed als de ingang. De schoonloopmatten mogen geen rubberen onderkant hebben. De frequentie en hoeveelheid van het verkeer zullen ook bepalen hoeveel maal de vloer moet gepoetst worden. Het gebruik van industriële schoonmaakmachines is toegestaan, mits geen gebruik wordt gemaakt van harde borstels (wel polyester of nylon), een Ph-neutraal onderhoudsmiddel en de borstels niet te snel roteren (175-300 TPM).

1.4. Verwijderen van vlekken

Om hardnekkige vlekken te verwijderen van CONTESSE EXELL Luxury Vinyl floors, vangt men best aan met milde schoonmaakmiddelen. Indien deze falen om de vlekken weg te halen, kan vervolgens gebruik gemaakt worden van minerale alcohol. Gebruik echter in geen enkel geval solventen zoals aceton of thinner, aangezien deze invreten op het oppervlak.

Voor extreme vlekken (verf, markeerstiften, ...) maakt u het best gebruik van nagellak verwijderaar met verdund aceton. Indien deze schade met zich meebrengt, wordt deze niet gedekt door enige garantie.