

GLUE DOWN 2.5 STONE XL

CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN		GLUE DOWN 2.5 STONE XL
TOTAL THICKNESS / EPAUSSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR		2.5 MM SOLID VINYL
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE USO		2.5 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN	EN 16511 - EN ISO 10582	CLASS 33 CLASS 42
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO		ANTISCRATCH PU-GUARD
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / RELIEVE		CONCRETE
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO		YES
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA		457 X 914 MM
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN		3.34 M ² 8 TILES
PALLET PACKING / BÔÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET / VERPAKKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ		68 PACKS / 1080 KG / PALLET
IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO / IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCION DEL IMPACTO SONORO	EN ISO 717-2	N/A
CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTANCIA A LA RUEDA DE LAS SILLAS	EN ISO 4918 - EN 425	PASS
MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI / MICRO-KRASBESTENDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A MICRO-RASGUÑOS	EN 16094	≥ MSR-B2
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETTROSTATICA / ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO	EN 1815	< 2 KV
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130	R10
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCIA AL DESGASTE	EN 660-2	GROUP T
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL	EN ISO 24343-1	PASS
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL	EN 434	≤ 0.10%
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO	EN ISO 9239-1	BFL-S1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO	EN717-1	CLASS E1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMESTICO		25 YEARS
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL		10 YEARS