LUXURY VINYL FLOORING

AUTHENTIC LOOK
UNFORGETTABLE FEEL

Featuring ISOCORE Technology™

CONTESSE

VOL. 3 - ISOCORE ONLY

NEXT GENERATION QUALITY FLOOR-COVERINGS

Are you ready to enjoy exclusive and innovative new trends and advancements in flooring design? Would you like to use colour, texture, and technology to embrace the natural look and feel of wood or stone? It's time to settle into healthier environments, whether upgrading a workplace or simply looking to add something unique to your home. By setting interior fashion trends, Contesse provides the ingenious solutions that will make your project something unforgettable.

—

Envie de découvrir les nouvelles tendances et les nouveaux progrès innovants et exclusifs en matière de revêtements de sol ? Souhaitez-vous une couleur, une texture ou une technologie qui vous inspire les mêmes sensations à l'œil et au toucher que le bois ou de la pierre ? Le moment est venu d'opter pour des environnements plus sains, que vous ayez l'intention d'améliorer un espace de travail ou d'ajouter une touche unique à votre intérieur. C'est donc en redéfinissant les tendances de la mode de la décoration d'intérieur que Contesse vous propose des solutions ingénieuses qui feront de vos projets une expérience impérissable.

—

Siete pronti a scoprire tutte le nuove, esclusive ed innovative tendenze nel design delle pavimentazioni ? Vi piacerebbe usare colori, consistenze e tecnologia per sperimentare un aspetto naturale e una reale sensazione di legno o pietra ? E' giunto il momento di stabilirsi in ambienti più salubri, di migliorare il luogo di lavoro o semplicemente aggiungere un tocco unico ai vostri interni. Ridefinendo le tendenze nell'arredamento di interni, Contesse propone soluzioni ingegnose che renderanno i vostri progetti un'esperienza indimenticabile.

—

Klaar om de vruchten te plukken van exclusieve, innovatieve trends en vernieuwingen op het vlak van vloeren? Wilt u met kleur, textuur en technologie volop genieten van de natuurlijke 'look and feel' van hout of steen? Het is tijd om te kiezen voor gezondere omgevingen, ongeacht of u van plan bent om uw werkplek te vernieuwen of gewoon een unieke toets aan uw woning wilt toevoegen. Als trendsetter in de interieurmode biedt Contesse ingenieuze oplossingen die uw projecten echt onvergetelijk helpen te maken.

PRODUCT TECHNOLOGY INTRODUCTION

ISOCORE 6

CLICK

WOOD - HERRINGBONE 10

WOOD - MULTIWIDTH 12

WOOD - XL 14

WOOD - WIDE 18

WOOD - CLASSIC 26

STONE - CARRE 30

STONE - XL 38

why?

CREA SQUARE GREY / ICI176532806

WHY CONTESSE?

- Innovators in flooring technology
- Pioneers in installation techniques
- Trendsetters for interior fashion
- Solutions for commercial and residential projects
- Innovators in design, colour, texture and dimensions
- Engineered to perfection for sustainability
- Providers of healthy living and working environments
- Products with waterproofing and soundproofing properties

POURQUOI CONTESSE?

- Innovateurs en technologie de revêtement de sol
- Techniques d'installation avant-gardistes
- Référence de la décoration d'intérieur
- Solutions pour projets commerciaux et résidentiels
- Innovations en matière de design, de couleur, de texture et de dimensions
- Conception permettant d'atteindre le summum en termes de durabilité
- Fournisseurs d'espaces de vie et de travail sains
- Produits dotés de propriétés d'étanchéité et d'insonorisation

PERCHÉ CONTESSE?

- Innovatori nella tecnologia dei rivestimenti per pavimenti
- All'avanguardia nelle tecniche d'installazione
- Trendsetter per la moda d'interni
- Soluzioni per progetti commerciali e residenziali
- Innovazioni nel design, del colore, nel materiale e nelle dimensioni
- Progettato perfettamente per promuovere la sostenibilità
- Fornitori di spazi di vita e di lavoro salubri
- Prodotti con proprietà d'impermeabilità e di insonorizzazione

WAAROM CONTESSE?

- Vernieuwers op het vlak van vloertechnologie
- Pioniers op het vlak van installatietechnieken
- Trendsetters op de markt van interieurmode
- Oplossingen voor commerciële en residentiële projecten
- Vernieuwers op het vlak van ontwerp, kleur, textuur en afmetingen
- Tot in de perfectie ontworpen producten met het oog op een maximale duurzaamheid
- Producten met waterdichte en geluiddichte eigenschappen

ISOCORE HERRINGBONE CLASSIC / IC111165225O2

CONTESSE ISOCORE

A new level of luxury. A new level of comfort. A new era in flooring.

If we asked you what you expect from your flooring, you may not be able to sum it up in one sentence. Your answer would most likely include more than one category of improvement over what the industry has to offer today. That is why isocore offers so much more...

Un nouveau niveau de luxe. Un nouveau niveau de confort. Un nouvel univers de revêtements de sol.

Si l'on vous demandait ce que vous attendiez d'un revêtement de sol, il vous serait impossible de tout résumer en une seule phrase. Il est d'ailleurs probable que votre réponse contienne plusieurs catégories d'amélioration par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché. C'est pourquoi isocore a tellement à proposer...

Un nuovo livello di lusso. Un nuovo livello di comfort. Una nuova era nelle pavimentazioni.

Se ti chiedessimo cosa ti aspetti dal tuo rivestimento per pavimenti, probabilmente non riusciresti a riassumere il concetto in una sola frase. La tua risposta probabilmente includerebbe varie categorie di miglioramenti rispetto a quello che il mercato propone attualmente. Ecco il motivo per il quale isocore offre molto di piu'....

Een nieuw niveau van luxe. Een nieuw niveau van comfort. Een nieuw tijdperk in de vloertechnologie.

Stel dat we u vroegen wat u van een vloer verwacht. Wellicht zou u meer nodig hebben dan één zin. U zou waarschijnlijk aan meerdere betere alternatieven denken dan wat de industrie momenteel te bieden heeft. Dat is de reden waarom u bij isocore op veel meer kunt rekenen ...

EN - WHY CHOOSE ISOCORE?
FR - POURQUOI CHOISIR ISOCORE ?
IT - PERCHE' SCEGLIERE ISOCORE ?
NL - WAAROM ISOCORE KIEZEN?

01
EN - No telegraphing when installed on ceramic tiles with joints up to 7 mm.
FR - La rigidité de nos sols Isocore vous permet de les installer sur des carrelages sans risque de voir réapparaître les spectres des joints (max. 7 mm de largeur).
IT - Nessun effetto di trasferimento quando viene installato su piastrelle in ceramica con fughe fino a 7mm.
NL - Installatie bovenop ceramische tegels met zelfs voegen tot 7 mm.

02
EN - Installation possible up to 450 m^2 without expansion gaps (only on the surroundings).
FR - Leur stabilité vous permet de réaliser des surfaces de 450 m^2 sans joints de fractionnement (prévoir joint de dilatation de 6 mm sur la périphérie).
IT - è possibile installarlo fino a 450 m^2 senza giunti di espansione (solamente perimetralmente).
NL - Plaatsing mogelijk tot 450 m^2 met enkel vrije ruimte te laten tegen de wanden.

03
EN - With integrated sound absorbing underlay.
FR - La sous-couche intégrée vous apporte une meilleure isolation phonique.
IT - Ha un materassino integrato per l' assorbimento acustico.
NL - Met ge ntegreerde geluiddempende onderlaag.

04
EN - Extra light, easier to handle.
FR - Le poids allégé des lames et des colis vous facilite leur manipulation.
IT - Super leggero, più facile da maneggiare.
NL - Extra licht.

05
EN - Dimensionally stable. No acclimation necessary.
FR - Stable dimensionnellement. Aucune acclimation avant pose n'est nécessaire.
IT - Dimensionalmente stabile. Non necessita acclimatazione.
NL - Zeer stabiel, acclimatisatie is niet vereist.

06
EN - Ultrafresh antibacterial treatment on bottom and top.
FR - Le traitement "Ultrafresh" stoppe les odeurs et les développements microbiens sur les 2 faces des lames.
IT - Trattamento antibatterico Ultra Fresh sulla superifice e sul retro.
NL - Ultrafresh antibacteriële behandeling aan de boven- en onderkant.

07
EN - Square tiles, Herringbone design, Extra-large planks available.
FR - Différents formats sont disponibles ou réalisables : dalles, chevrons, lames extra-larges.
IT - Piastre squadrate, disegno a spina di pesce, doghe extra large disponibili.
NL - Verkrijgbaar in vierkante tegels, visgraatmotief, extra grote planken.

08
EN - Vinyl layer on top provides resilience, comfort and warmth.
FR - La couche supérieure en vinyl procure résistance, confort et chaleur.
IT - Lo strato di vinilico superiore offre resistenza, comfort e calore.
NL - De vinyllaag aan de bovenskant staat voor slijtvastheid, confort & warmte.



ISOCORE

EN - PRODUCT CONSTRUCTION
FR - CONSTITUTION DES PRODUITS ISOCORE
IT - COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO
NL - SAMENSTELLING VAN HET PRODUCT

01

EN - CERAMIC BEAD OVERLAY Microscopic ceramic particles suspended in a urethane liquid overlay for superior wear resistance and easy care & maintenance.
FR - COUCHE CÉRAMIQUE PERLÉE grains céramiques microscopiques répandus sur un voile trempé d'uréthane, permettant une meilleure résistance à l'usure et un entretien facile.
IT - RIVESTIMENTO IN POLVERE DI CERAMICA Microscopiche particelle in ceramica sospese in un rivestimento uretanico liquido per una maggiore resistenza all'usura e una facile cura e manutenzione.
NL - COATING VAN KERAMISCHE KORREL Coating gemaakt uit microscopisch keramische deeltjes in een vloeibare laag van urethaan , dit voor een betere bescherming tegen slijtage en gemakkelijker in onderhoud.

02

EN - CLEAR VINYL WEAR LAYER Provides protection against scuffs and abrasions.
FR - COUCHE D'USURE EN VINYLE TRANSPARENT pour une protection contre les rayures et les poinçonnements.
IT - STRATO DI USURA VINILICO TRASPARENTE Fornisce protezione contro graffi e abrasioni.
NL - DOORZICHTIGE VINYL SLIJTLAAG Geeft bescherming tegen slijtage en krassen.



03

EN - HIGH-RESOLUTION PRINTED DECORATIVE FILM Delivers the beauty and realism of natural wood and stone with vivid clarity.
FR - FILM DÉCOR IMPRIMÉ EN HAUTE RÉSOLUTION réalisme et profondeur des lames bois et des décors pierre.
IT - FILM DECORATIVO STAMPATO IN ALTA RISOLUZIONE Fornisce la bellezza e il realismo del legno naturale e della pietra con vivida chiarezza.
NL - HOOG TECHNOLOGISCHE FILM MET DECORATIEVE PRINT Toont met een levendige helderheid de schoonheid en het realisme van natuurlijk hout en tegels.

04

EN - SOLID VINYL BACKING LAYER Provides the basis for authentic embossing, comfort under foot and added durability of the floor.
FR - COUCHE DE BASE EN VINYLE DUR pour permettre le grainage des lames et leur donner une durabilité exceptionnelle et un confort lors de la marche.
IT - RETRO IN SOLIDO VINILE Fornisce la base per una goffratura autentica, comfort al calpestio e aggiunge durata al pavimento.
NL - STEVIGE VINYL ONDERLAAG Geeft de basis voor de reliëfdruk, de nodige comfort aan de voeten en daarbij supplementaire stevigheid aan de vloer.

05

EN - ISOCORE TECHNOLOGY™ A highly engineered closed-cell extruded PVC structural grey core. ISOCORE Technology™ is 100% waterproof, rigid, light, strong & dimensionally stable.
FR - TECHNOLOGIE ISOCORE™ couche technique en PVC extrudé. La technologie Isocore est rigide, stable, légère, solide et 100% résistante à l'eau.
IT - TECNOLOGIA ISOCORE™ Un grigio nucleo strutturale in PVC estruso a cellule chiuse attentamente progettato. ISOCORE è impermeabile al 100%, rigido, leggero, robusto e dimensionalmente stabile.
NL - ISOCORE TECHNOLOGIE™ Een ingenieus gemaakte grijze laag uit geëxtrudeerde PVC. Isocore Technologie™ is 100 % waterbestendig, stevig, licht, sterk en zeer stabiel.

06

EN - PRE-ATTACHED SOUND MITIGATING UNDERLAYMENT Delivers improved IIC & STC sound ratings and enhances warmth and comfort under foot.
FR - SOUS-COUCHE PHONIQUE COLLÉE AUX LAMES isolation thermique et phonique du sol et confort à l'usage.
IT - MATERASSINO PRE-INCOLLATO PER MITIGAZIONE DEL SUONO Fornisce miglioramenti nei valori sonori IIC e STC e migliora il calore e il comfort sotto i piedi.
NL - GEÏNTEGREERDE GELUIDSDEMPENDE ONDERLAAG Beantwoordt aan de IIC & STC geluidsnormen, en zorgt voor een warm en comfortabel gevoel.

ultra·fresh
freshness protection

Ultrafresh is a pioneering technology added to both the bottom and top layer ; inhibiting the growth of odor and stain-causing mold and mildew.

CLICK WOOD / HERRINGBONE

ISOCORE 6.5 / ICIII6522502

HERRINGBONE CLASSIC

ISOCORE 6.5 / ICIII6522509

HERRINGBONE BROWN

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 6.5 / ICIII65433

HERRINGBONE NATURAL

ISOCORE 6.5 / ICIII6522506

HERRINGBONE GREY

CLICK WOOD / MULTIWIDTH

ISOCORE 7.5 / IC120799

ROYAL OAK MEDIUM

ISOCORE 7.5 / IC905315

LEGENDARY OAK LIGHT

ISOCORE ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL floor score EN 14041



ISOCORE 7.5 / ICI481102

HERITAGE PINE LUCCA

ISOCORE 7.5 / ICI481103

HERITAGE PINE WHISPER

CLICK WOOD / XL

ISOCORE 7.5 / ICI2435524910

SANDED OAK LIGHT

ISOCORE 7.5 / ICI2435524914

SANDED OAK SAHARA

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 7.5 / ICI70514

PROMINENT OAK SILVER

ISOCORE 7.5 / ICI2190

GRAND OAK CHARCOAL

CLICK WOOD / SPECIAL SIZES (HERRINGBONE / MULTIWIDTH / XL)

HERRINGBONE

ISOCORE 6.5 / ICIII6522502 HERRINGBONE CLASSIC

ISOCORE 6.5 / ICIII6522509 HERRINGBONE BROWN

ISOCORE 6.5 / ICIII65433 HERRINGBONE NATURAL

ISOCORE 6.5 / ICIII6522506 HERRINGBONE GREY

MULTIWIDTH

ISOCORE 7.5 / ICI20799 ROYAL OAK MEDIUM

ISOCORE 7.5 / IC905315 LEGENDARY OAK LIGHT

ISOCORE 7.5 / ICI481102 HERITAGE PINE LUCCA

ISOCORE 7.5 / ICI481103 HERITAGE PINE WHISPER

XL



ISOCORE 7.5 / ICI2435524910 SANDED OAK LIGHT

ISOCORE 7.5 / ICI2435524914 SANDED OAK SAHARA

ISOCORE 7.5 / ICI70514 PROMINENT OAK SILVER



ISOCORE 7.5 / ICI2190 GRAND OAK CHARCOAL

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

CLICK WOOD / SPECIAL SIZES

		CLICK WOOD HERRINGBONE	CLICK WOOD MULTIWIDTH	CLICK WOOD XL
CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE		1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD	2 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1.5 MM IXPE PAD
THICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE		6.50 MM	7.50 MM	7.50 MM
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG		0.55 MM	0.55 MM	0.55 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE		CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING		PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR		TRU-WOOD	TRU-WOOD	TRU-WOOD
BEVELLED / CHANFREINS / BISELLATURA / V-GROEF		YES	NON-BEVELLED	YES
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL		120 X 720 MM	108/142/ 250 X 1210 MM	220 X 1520 MM
CARTON PACKING / CONDITIONNEMENT / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING		2.07 M^2 24 PLANKS	1.82 M^2 9 PLANKS	2.66 M^2 8 PLANKS
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET		82.8 M^2 / 40 CARTONS	116.16 M^2 / 64 CARTONS	138.32 M^2 / 52 CARTONS
NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET		592 KG / 602 KG	960 KG / 970 KG	1110 KG / 1120 KG
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE	ISO 717-2	21 DB	21 DB	21 DB
CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL	EN ISO 4918 - EN 425	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
EFFECT OF FURNITURE LEG / DEFORMATION AUX PIEDS DES MEUBLES / EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN	EN 424	NO DAMAGE	NO DAMAGE	NO DAMAGE
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND	EN ISO 12524	0.0621 M^2 K/W	0.0621 M^2 K/W	0.0621 M^2 K/W
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN 1815	◂ 2.0 KV	◂ 2.0 KV	◂ 2.0 KV
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND	DIN 51130	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10	PASSES GRADE R10
WEAR RESISTANCE / RESISTANCE A L'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID	EN 660-2	▸ 4000 CYCLES	▸ 4000 CYCLES	▸ 4000 CYCLES
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID	EN 13329+A1	1450 MM	1450 MM	1450 MM
LOCKING STRENGHT / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID	ISO 24334	LONG SIDE ▸ 1.32 KN/M SHORT SIDE ▸ 2.23 KN/M	LONG SIDE ▸ 1.32 KN/M SHORT SIDE ▸ 2.23 KN/M	LONG SIDE ▸ 1.32 KN/M SHORT SIDE ▸ 2.23 KN/M
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID	EN ISO 24343-1	◂ 0.20 MM	◂ 0.20 MM	◂ 0.20 MM
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT	EN 434	0.10%	0.10%	0.10%
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE	EN ISO 9239-1	BFL-S1	BSL-S1	BSL-S1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE		CLASS E1	CLASS E1	CLASS E1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK		25 YEARS	25 YEARS	25 YEARS
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK		10 YEARS	10 YEARS	10 YEARS

CLICK WOOD / WIDE

ISOCORE 6.5 / IC967112

GOLDEN OAK ARCTIC

ISOCORE 6.5 / IC22365245

NATURAL OILED OAK

ISOCORE ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 6.5 / IC96715

GOLDEN OAK WHITE

ISOCORE 6.5 / IC96716

GOLDEN OAK WHEAT

The wide collection comes in natural color variation / Les dessins de la collection Isocore Wide présentent des nuances de teintes
La Collezione presenta in vari colori / De dessins van de isocore Wide collectie komen in verschillende schakeringen

CLICK WOOD / WIDE



ISOCORE 6.5 / IC966I07

SMOKED OAK CAPRICE

ISOCORE 6.5 / IC970I02

EASY RUSTIC BEIGE

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 6.5 / IC966101

SMOKED OAK ALMOND

ISOCORE 6.5 / IC967113

GOLDEN OAK BROWN

The wide collection comes in natural color variation / Les dessins de la collection Isocore Wide présentent des nuances de teintes
La Collezione presenta in vari colori / De dessins van de isocore Wide collectie komen in verschillende schakeringen

CLICK WOOD / WIDE

ISOCORE 6.5 / IC2236524813

WARM OAK LIGHT

ISOCORE 6.5 / IC2236524802

WARM OAK NATURAL

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 6,5 / IC2236524815

SANDED OAK LIGHT

ISOCORE 6.5 / IC2236524817

WARM OAK CARAMEL

The wide collection comes in natural color variation / Les dessins de la collection Isocore Wide présentent des nuances de teintes
La Collezione presenta in vari colori / De dessins van de isocore Wide collectie komen in verschillende schakeringen

CLICK WOOD / WIDE

ISOCORE 6.5 / IC967112 GOLDEN OAK ARCTIC

ISOCORE 6.5 / IC967115 GOLDEN OAK WHITE

ISOCORE 6.5 / IC22365245 NATURAL OILED OAK

ISOCORE 6.5 / IC967116 GOLDEN OAK WHEAT

ISOCORE 6.5 / IC966107 SMOKED OAK CAPRICE

ISOCORE 6.5 / IC966101 SMOKED OAK ALMOND

ISOCORE 6.5 / IC970102 EASY RUSTIC BEIGE

ISOCORE 6.5 / IC967113 GOLDEN OAK BROWN

ISOCORE 6.5 / IC2236524813 WARM OAK LIGHT

ISOCORE 6.5 / IC2236524815 SANDED OAK LIGHT



ISOCORE 6.5 / IC22365245 WARM OAK NATURAL

ISOCORE 6.5 / IC2236524817 WARM OAK CARAMEL

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

CLICK WOOD / WIDE

		CLICK WOOD WIDE ISOCORE 6.5
TICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE		6.5 MM
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG		0.55 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE		CLASSE 33 CLASSE 42
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING		PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR		TRU-WOOD
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF		YES
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL		220 X 1210 MM
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING		1.86 M^2 7 PLANKS
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET		81.84 M^2 44 CARTONS
NET -GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET		610 KG / 620 KG
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE /ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE	ISO 717-2	21 DB
CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL	EN 425	NO DAMAGE
CHEMICAL RESISTANCE / RÉSISTANCE CHIMIQUE / RESISTENZA CHIMICA / CHEMISCHE WEERSTAND	EN 423	HIGH RESISTANCE
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND	EN ISO 12524	0.0621 M^2 K/W
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN 1815	◂ 2.0 KV
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND	DIN 51130	PASSES GRADE R10
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID	EN 660-2	▸ 4000 CYCLES
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID	EN 13329+A1	1450 MM
WATERTIGHTNESS / ÉTANCHÉITÉ / TENUTA ALL'ACQUA / WATERDICHTHEID	EN13553	NO PENETRATION 100%
LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID	ISO 24334	LONG SIDE ▸ 1.32 KN/M SHORT SIDE ▸ 2.23 KN/M
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID	EN 433	◂ 0.20 MM
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT	EN 434	0.10%
COLOR FASTENESS TO LIGHT /STABILITÉ DE LA COULEUR À LA LUMIÈREEN / SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE / KLEUR KLEURVASTHEID AAN HET LICHT	20105-B02	▸ 6
FIRE RATING / CLSSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE	EN ISO 9239-1	BSL-S1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIE DI FORMALDEHYDE / FORMALDEHYDE EMISSIE	CLASS EN 717-1	CLASS E1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK		25 YEARS
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK		10 YEARS

CLICK WOOD / CLASSIC

ISOCORE 6.5 / IC725110

CALHOUN OAK

ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE

ISOCORE ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

CLICK WOOD / CLASSIC

ISOCORE 6.5 / IC725110

CALHOUN OAK

ISOCORE 6.5 / IC978102

AMSTERDAM OAK WHITE

ISOCORE 6.5 / IC978108

AMSTERDAM OAK GREY

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

CLICK WOOD / CLASSIC

			CLICK WOOD CLASSIC ISOCORE 6.5
CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE			1.5 MM LVT + 4 MM ISOCORE + 1 MM IXPE PAD
THICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE			6.5 MM
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG			0.55 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE			CLASSE 33 CLASSE 42
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING			PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR			TRU-WOOD
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF			YES
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL			190 X 1210 MM
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING			1.84 M^2 8 PLANKS
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET			40 PACKS / 73.6 M^2 / PALLET
NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET			532 KG / 542 KG
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE	ISO 717-2		21 DB
CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL	EN ISO 4918 - EN 425		NO DAMAGE
EFFECT OF FURNITURE LEG / EFFECT DE PIED DE MEUBLE / EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN	EN 424		NO DAMAGE
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND	EN ISO 12524		0.0621 M^2 K/W
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN 1815		2.0 KV
SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND	DIN 51130		PASSES GRADE R10
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID	EN 660-2		▸ 4000 cycles
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID	EN 13329+A1		1450 MM
LOCKING STRENGHT / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID	ISO 24334		LONG SIDE ▸ 1.32 KN/M SHORT SIDE ▸ 2.23 KN/M
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID	EN ISO 24343-1		◂ 0.20 MM
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT	EN 434		0.10 %
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE	EN ISO 9239-1		BFL-S1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE			CLASS E1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK			25 YEARS
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK			10 YEARS

CLICK STONE / CARRE

ISOCORE 7.5 / ICII76532806

CREA SQUARE GREY

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 8.0 / ICII76532910

LAGRIMA SQUARE LIGHT

ISOCORE 8.0 / ICII76532912

LAGRIMA SQUARE DARK

CLICK STONE / CARRE

ISOCORE 7.5 / ICI176532706

MELAN SQUARE GREY

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 7.5 / ICI176532714

MELAN SQUARE WHITE

ISOCORE 7.5 / ICI176532710

MELAN SQUARE LIGHT

CLICK STONE / CARRE

ISOCORE 7.5 / ICII76532606

MYKONOS SQUARE MEDIUM GREY

ISOCORE ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

ISOCORE 7.5 / ICII76532712

MELAN SQUARE BEIGE

ISOCORE 7.5 / ICII7653261I

MYKONOS SQUARE FLAMED

CLICK STONE / CARRE



ISOCORE 7.5 / ICII76532806
CREA SQUARE GREY



ISOCORE 8.0 / ICII76532910
LAGRIMA SQUARE LIGHT



ISOCORE 8.0 / ICII76532912
LAGRIMA SQUARE DARK



ISOCORE 7.5 / ICII76532706
MELAN SQUARE GREY

ISOCORE 7.5 / ICII76532714
MELAN SQUARE WHITE

ISOCORE 7.5 / ICII76532710
MELAN SQUARE LIGHT

ISOCORE 7.5 / ICII76532606
MYKONOS SQUARE MEDIUM GREY

ISOCORE 7.5 / ICII76532712
MELAN SQUARE BEIGE

ISOCORE 7.5 / ICII76532611
MYKONOS SQUARE FLAMED

ISOCORE ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL floor score EN 14041

CLICK STONE / CARRE

		CLICK STONE CARRE ISOCORE 7.5	CLICK STONE CARRE ISOCORE 8.0
CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE		I.5 MM LVT - 4 MM ISOCORE - 2 MM IXPE PA	2 MM LVT - 4 MM ISOCORE - 2MM IXPE PA
TICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE		7.5 MM	8.0 MM
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG		0.55 MM	0.55 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE	EN I65II EN ISO I0874Z	CLASSE 33 CLASSE 42	CLASSE 33 CLASSE 42
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING		PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH	PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR		CONCRETE	IRE COIN
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF		YES	YES
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL		605 X 605 MM	605 X 605 MM
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING		I.83 M^2 /PACK 5 TILES	I.83 M^2 /PACK 5 TILES
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET		73.2 M^2 40 CARTONS	73.2 M^2 40 CARTONS
NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET		540 KG / 550 KG	630 KG / 640 KG
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE	ISO 7I7-2	2I DB	2I DB
CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL	EN 425	NO DAMAGE	NO DAMAGE
EFFECT OF FURNITURE LEG / EFFECT DE PIED DE MEUBLE / EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN	EN 424	NO DAMAGE	NO DAMAGE
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND	EN I2664	0.062I M^2 K/W	0.062I M^2 K/W
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN I8I5	◂2.0 KV	◂2.0 KV
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID	EN I3329	▸ 4000 CYCLES	▸ 4000 CYCLES
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID	EN I3329+AI	I450 MM	I450 MM
LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID	ISO 24334	LONG SIDE ▸ 3.26 KN/M SHORT SIDE ▸ 6.I6 KN/M	LONG SIDE ▸ 3.26 KN/M SHORT SIDE ▸ 6.I6 KN/M
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID	EN ISO 24343-I	◂ 0.20 MM	◂ 0.20 MM
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT	EN ISO 23999	◂ 0.25 %	◂ 0.25 %
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE	EN ISO 9239-I	BFL-SI BFL	BFL-SI BFL
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE	EN 7I7-I	CLASS E1	CLASS E1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK		25 YEARS	25 YEARS
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK		I0 YEARS	I0 YEARS

CLICK STONE / XL

ISOCORE 7.5 / IC4442110

ASTRAL STONE LIGHT

ISOCORE 7.5 / IC4442170

ASTRAL STONE DEEP



ISOCORE 7.5 / IC4442100

ASTRAL STONE DARK

ISOCORE ultrafresh ANTI BACTERIAL Just. Declare. VIRGIN NON-PHTHALATE VINYL A+ NON-PHTHALATE VINYL floor score CE EN 14041

CLICK STONE / XL

		CLICK STONE XL ISOCORE 7.5
CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE		2 MM LVT - 4 MM ISOCORE - 1.5 MM IXPE PA
TICKNESS / EPAISSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE		7.5 MM
WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG		0.55 MM
UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE	EN 16511 EN ISO 10874Z	CLASSE 33 CLASSE 42
COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING		PU WITH CERAMIC BEAD - ULTRAFRESH
EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR		CONCRETE STRUCTURE
BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF		YES
PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL		406.4 X 812.8 MM
CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING		1.98 M^2 / PACK 6 TILES
PALLET PACKING / BOÎTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET		89.1 M^2 45 CARTONS
NET-GROSS WEIGHT PER PALLET / POIDS NET-BRUT PAR PALETTE / PESO NETTO - LORDO À PALETTA / GEWICHT NETTO - BRUTO PER PALLET		765 KG / 775 KG
IMPACT SOUND INSULATION / ISOLATION ACOUSTIQUE / ISOLAMENTO ACUSTICO / GELUIDSREDUCTIE	ISO 717-2	21 DB
CASTO CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRONA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL	EN 425	NO DAMAGE
EFFECT OF FURNITURE LEG / EFFECT DE PIED DE MEUBLE / EFFETTO DI GAMBE MOBILI / EFFECT VAN MEUBILAIR POTEN	EN 424	NO DAMAGE
THERMAL RESISTANCE / RÉSISTANCE THERMIQUE / RESISTENZA TERMICA / THERMISCHE WEERSTAND	EN 12664	0.0621 M^2 K/W
ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CARICA ELETTROSTATICA / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN	EN 1815	< 2,0 KV
WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID	EN 13329	> 4000 CYCLES
IMPACT RESISTANCE / RESISTANCE AUX CHOCS / RESISTENZA ALL'URTO / SLAGVASTHEID	EN 13329+A1	1450 MM
LOCKING STRENGTH / FORCE DE VERROUILLAGE / FORZA DI BLOCCAGGIO / CLICKVASTHEID	ISO 24334	LONG SIDE > 3.26 KN/M SHORT SIDE > 6.16 KN/M
RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIGHEID	EN ISO 24343-1	< 0.20 MM
DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONNELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT	EN ISO 23999	< 0.25 %
FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE	EN ISO 9239-1	BFL-S1
FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE	EN 717-1	CLASS E1
WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK		25 YEARS
WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK		10 YEARS

ISOCORE 6.5 HERRINGBONE NATURAL / NR. IC1I65433

THE COLOUR EXAMPLES MAY DIFFER FROM THE REAL COLOURS. SUBJECT TO MISPRINTS, ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS.

LES COULEURS PEUVENT DIFFÉRÉES DES COULEURS RÉELLES SOUS RÉSERVE DES ERREURS D'IMPRESSION OU MODIFICATIONS TECHNIQUES.

FUGA. ATE NONSEQUIASPE ENIS DOLORRO OPTASSIT LAB INIT IPSAM REPTATI UREST, TESCIIS ESTI IPSAM ET PRAE SANT.

DE KLEUREN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKHEID. DRUKFOUTEN, FOUTEN EN TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

skinn.be

WWW.CONTESSE-FLOORS.COM