

Istruzioni per l'installazione

TACKY



● Sottofondo

- Ricorda che il sottofondo deve essere solido, asciutto, pulito, liscio e piatto.
- La planarità del sottofondo deve essere inferiore a 4 mm / 2 m.
- Il sottofondo deve essere privo di olio, corpi estranei e polvere. Se necessario, il sottofondo deve essere pulito, riempito o livellato.
- I prodotti TACKY sono adatti per l'installazione su calcestruzzo, legno, piastrelle in ceramica, marmo e terrazzo, ma non possono essere installati su sottofondi in PVC.
- I nuovi sottofondi in calcestruzzo devono essere controllati per il contenuto di umidità in conformità con le normative edilizie e se esiste un'umidità superiore al 2%, si consiglia un sistema di impermeabilizzazione dell'umidità prima dell'installazione.

● Condizioni

- La temperatura di installazione ideale è di 14 ~ 27 °C e mantenere tale temperatura almeno due giorni dopo la fine. Si sconsiglia l'installazione al di sotto di 10 °C. L'umidità relativa dell'aria dovrebbe essere del 40% ~ 60%. Quando la temperatura è inferiore a 22 °C, le assi adiacenti non devono essere spinte troppo forte. Quando la temperatura è superiore a 22 °C, le assi adiacenti devono essere spinte strettamente.
- Se l'autolivellamento è a bassa temperatura, la compressione, la tensione, la resistenza alla pelatura e la forza di taglio diminuiranno, il che influenzerà l'effetto di installazione e la durata dei prodotti.
- I prodotti TACKY diventeranno duri e fragili a bassa temperatura, il che influenzerà l'installazione. Se la temperatura non riesce a raggiungere la temperatura di installazione ideale, è necessario il riscaldamento o il raffreddamento.

● Materiale Ausiliario

- L'autolivellamento dovrebbe avere una resistenza sufficiente senza sabbia.
- La parte inferiore dei prodotti TACKY è stata rivestita con adesivo fuso ecologico.

Pertanto, non è necessario incollare il sottofondo.

● **Prima di Installazione**


- Prima, verificare se la condizione e il sottofondo soddisfano i requisiti.
- Evitare l'installazione incrociata e controllare il colore, il motivo e la quantità dei prodotti.
- Conservare i prodotti al coperto e proteggerli da eventuali danni. Non impilare senza limiti e spostarsi selvaggiamente.
- Aprire le scatole dei prodotti TACKY. Spargere e posizionare i prodotti orizzontalmente sul sito per almeno 48 ore. Evitare l'installazione immediata dopo il disimballaggio.
- Assicurarsi che i prodotti provengano dallo stesso lotto. Preinstallare i prodotti per verificare la presenza di difetti, come differenze di colore o danni. Una volta trovato, regolare tempestivamente. Ricorda che non si installa selvaggiamente. Altrimenti, causerà grossi problemi all'accettazione del progetto e alla manutenzione del pavimento.

● **Installazione**

- Misurare le dimensioni della stanza per determinare la quadratura dell'angolo del muro e la larghezza dell'ultima fila di prodotti. Se la larghezza dell'ultima riga di prodotti è troppo corta, tagliare la prima riga di prodotti.
- Prima dell'installazione, controllare ogni asse senza danneggiarlo. Determinare la direzione di installazione, si consiglia di installare le assi nella stessa direzione dell'ingresso della luce nelle stanze. Inizia a posare i prodotti dal lato sinistro del muro a destra
- Posare la prima fila assicurandosi che le estremità siano ben strette. Staccare la carta di rilascio, posizionare con cura la tavola in posizione e premere con forza. Una volta risolto, non muoversi. (Si noti che la carta di rilascio è molto scivolosa, metterli in un luogo appropriato per evitare che le persone scivolino).
- Sarà necessario tagliare l'ultima tavola della fila. Per fare ciò, misurare la distanza tra la parete e la superficie finale dell'ultima tavola, se questa misura è inferiore a 300 mm, la lunghezza della prima tavola della fila dovrebbe essere tagliata

assicurando che il primo e l'ultimo prodotto di ogni fila siano a lungo almeno 300 mm. Lascia un giunto di dilatazione all'angolo delle pareti.

- I prodotti TACKY vengono tagliati con un taglierino affilato e un bordo dritto. Segna la superficie del prodotto con il coltello e poi aggancia il prodotto sulla linea del punteggio.
- La parte tagliata del prodotto può essere utilizzata come primo pezzo nella seconda fila di prodotti TACKY purché sia lunga più di 300 mm. Sfalsare sempre i giunti terminali da una fila all'altra di almeno 300 mm.
- Ripetere la procedura di installazione sopra descritta, procedendo da sinistra a destra, riga per riga.
- I prodotti TACKY applicano la tecnologia dell'effetto di micro aspirazione. Se qualsiasi pezzo o alcuni pezzi di prodotti necessitano di sostituzione, è facile da rimuovere dal sottofondo. E i prodotti possono essere rimovibili e riposizionabili più volte.
- **Tagliare**



- Seguire i passaggi originali per mettere un pezzo di asse. (Non staccare la carta di rilascio).
- Metti un asse contro il muro.
- Contrassegnare nella posizione di sovrapposizione, estrarre e tagliare l'asse.
- Seguire i passaggi precedenti per l'installazione.
- **Joint Inspection**
- Prima di completare l'installazione, controllare il giunto. Se il giunto non è ben

allineato o posizionato in modo errato, regolare immediatamente per assicurarsi che le assi siano saldamente fissate e piate.

- **Ispezione di congiunzione**

- Dopo l'installazione, arrotolare il pavimento con un rullo da 50 kg da un lato all'altro. Dopo 60 minuti, rotolare di nuovo. In questo modo, i prodotti saranno saldamente fissati al sottofondo. Il bordo deve essere arrotolato con un piccolo rullo.
- Proteggere il pavimento per evitare danni o inquinamento.

- **Pulizia e manutenzione**

- Pulire il sito dopo l'installazione, inclusi scarti, carta di rilascio, strumenti, ecc.
- Spazzare o aspirare il pavimento per rimuovere polvere o sporco.
- Non utilizzare detergenti corrosivi.
- Mantenere l'uso di protezioni per il pavimento sotto le gambe di tutti i mobili.
- I prodotti TACKY non necessitano la vernice.
- Se i prodotti TACKY subiscono improvvisi sbalzi di temperatura, poiché tutti i materiali termo-flessibili possono eventualmente espandersi e contrarsi. Pertanto, evitare l'esposizione alla luce solare diretta per periodi prolungati. Durante le ore di punta della luce solare utilizzare tende o tendaggi per ridurre al minimo la luce solare diretta.
- Il pavimento non può essere posizionato direttamente sotto o nelle immediate vicinanze di una stufa a legna (o un apparecchio simile con forte irraggiamento di calore locale), a condizione che una piastra di base resistente al calore sia posizionata sotto e fino a 80 cm intorno all'apparecchio.