

RIGICORE CLICK 5.5 WOOD XL

| | |
|---|----------------------------------|
| CONSTRUCTION / CONSTRUCTION / COSTRUZIONE / CONSTRUCTIE / KONSTRUKTION / CONSTRUCCIÓN | RIGICORE CLICK 5.5 WOOD XL |
| TOTAL THICKNESS / EPAUSSEUR TOTALE / SPESSORE / TOTALE DIKTE / TOTAL DICKE / ESPESOR | 4.0 MM RIGICORE + 1.5 MM IXPE |
| WEAR LAYER / COUCHE D'USURE / STRATO D'USURA / SLIJTLAAG / NUTZSCHICHT / CAPA DE USO | 5.5 MM |
| UTILIZATION CLASS / CLASSE D'USAGE / CLASSE D'UTILIZZO / GEBRUIKERSKLASSE / STRAPAZIERKLASSE / CLASE DE UTILIZACIÓN | 0.55 MM |
| COATING / PROTECTION / RIVSTIMENTO / BESCHERMING / BESCHICHTUNG / REVESTIMIENTO | CLASS 34 |
| EMBOSSING / STRUCTURE / STRUTTURA / STRUCTUUR / STRUKTUR / RELIEVE | PU-GUARD |
| BEVELLED / BISEAUTÉ / BISELLATURA / V-GROEF / ABGESCHRÄGT / BISELADO | NATURAL |
| PLANK SIZE / DIMENSIONS DE LA LAME / DIMENSIONI / AFMETING PER PANEEL / ABMESSUNG DER DIELEN / TAMAÑO DE LAMA | YES |
| CARTON PACKING / EMBALLAGES EN CARTON / SCATOLE / KARTONNEN VERPAKKING / KARTONVERPACKUNG / EMBALAJE DE CARTÓN | 220 x 1219 MM |
| PALLET PACKING / BÔTES PAR PALETTE / NR SCATOLE À PALETTA / DOZEN PER PALLET / VERPAKKUNG AUF PALETTE / EMBALAJE DE PALÉ | 2.146 M ² 8 PLANKS |
| IMPACT SOUND REDUCTION / RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT / RIDUZIONE DEL RUMORE DA CALPESTIO / IMPACT GELUIDVERMINDERING / AUSWIRKUNG KLANG REDUCTION / REDUCCION DEL IMPACTO SONORO | 44 PACKS / 860 KG / PALLET |
| CASTOR CHAIR RESISTANCE / ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES / PROVA CON POLTRANA A ROTELLE / ROLWEERSTAND BUREAUSTOEL / STUHLROLLENWIDERSTAND / RESISTANCIA A LA RUEDA DE LAS SILLAS | 21 dB |
| MICRO-SCRATCH RESISTANCE / RÉSISTANCE AUX MICRO-RAYURES / RESISTENZA AI MICRO-GRAFFI / MICRO-KRASBESTANDIGHEID / MIKROKRATZWIDERSTAND / RESISTENCIA A MICRO-RASGUÑOS | PASS |
| ELECTROSTATIC PERFORMANCE / POTENTIEL DE CHARGE ELECTROSTATIQUE / POTENZIALE DI CRICA ELETTROSTATICA / ELECTROSTATISCHE EIGENSCHAPPEN / ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFT / RENDIMIENTO ELECTROSTÁTICO | ≥ MSR-B3 |
| SLIP RESISTANCE / ANTIDÉPARANT / RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIPWEERSTAND / RUTSCHFESTIGKEIT / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | < 2 KV |
| WEAR RESISTANCE / RÉSISTANCE D'USURE / RESISTANCE ALL'USURA / SLIJTVASTHEID / VERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCIA AL DESGASTE | R10 |
| RESIDUAL INDENTATION / POINÇONNEMENT RÉMANENT / SENSIBILITÀ DI IMPRESSIONE / INDRUKGEVOELIHEID / RESTEINDRUCK / MARGEN RESIDUAL | GROUP T |
| DIMENSIONAL STABILITY / STABILITÉ DIMENSIONELLE / STABILITÀ DIMENSIONALE / DIMENSIONALE STABILITEIT / DIMENSIONSSTABILITÄT / ESTABILIDAD DIMENSIONAL | PASS |
| FIRE RATING / CLASSIFICATION AU FEU / CLASSIFICAZIONE AL FUOCO / BRANDKLASSE / BRANDKLASSE / CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL FUEGO | ≤ 0.05% |
| FORMALDEHYDE EMISSION / EMISSION DE FORMALDEHYDE / EMISSIONE DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE EMISSIE / FORMALDEHYG-EMISSION / EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO | BFL-S1 |
| WARRANTY FOR DOMESTIC USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE DOMESTIQUE / GARANZIA PER USO DOMESTICO / GARANTIEPERIODE HUISHOUDELIJK GEBRUIK / GARANTIE FÜR PRIVATEGEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO DOMESTICO | CLASS E1 |
| WARRANTY FOR COMMERCIAL USE / PÉRIODE DE GARANTIE USAGE COMMERCIAL / GARANZIA PER USO COMMERCIALE / GARANTIEPERIODE COMMERCIEEL GEBRUIK / GARANTIE FÜR KOMMERZIELLEN GEBRAUCH / GARANTÍA PARA USO COMERCIAL | 25 YEARS |
| | 10 YEARS |